




ROC[®]
MINI

Настенные газовые
котлы для отопления
и горячего
водоснабжения



- Мощность моделей: 11,15,18 кВт.
Предназначены для обогрева жилых помещений площадью до 200 м²
Производительность ГВС 6,9-11,7 л/мин (Δt - 25 °C)
Максимальный расход газа 1,21-1,97 м³/ч
- Цифровое управление и отображение - маленький дисплей.
Закрытая (F) камера сгорания.
- Возможность поддержания заданной температуры в помещении, в зависимости от изменения уличной температуры.
- Возможность поддержания заданной температуры в помещении, с управлением от комнатного термостата.
- Возможность использования совместно с бойлером косвенного нагрева, для большей производительности горячей воды.
- Автоматическая диагностика работы котла. Более 15 защитных функций для стабильной работы котла.
- Разработаны и приспособлены для работы в наших условиях, при участии разработчиков и инженеров из России.

www.rocgas.ru

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ

- Открытая камера сгорания с дымоотведением естественным способом (за счет тяги) в дымоход традиционной конструкции.
- Закрытая камера сгорания с принудительным дымоудалением вентилятором в дымоход/воздуховод специальной конструкции «труба в трубе».
- Би-термический теплообменник конструкции «труба в трубе» со встроенным приготовлением горячей воды (ГВС).
- Отдельный легкоъемный пластинчатый теплообменник для приготовления горячей воды (ГВС).
- Устойчивые розжиг и работа котла при понижении давления газа на входе от 3 до 13 мбар
- Нормальная работа котла обеспечивается при изменении напряжения в электросети от 160 В до 242 В.
- Контролируемый электроникой розжиг и контроль наличия пламени на горелке ионизационным электродом.
- Для нормальной работы котла не важна полярность (как именно вставлена вилка в розетку).
- Защита от замерзания – при понижении температуры котла ниже +5°C, горелка и насос котла включаются автоматически.
- Автоматическое поддержание установленной температуры отопления и горячей воды (ГВС).
- Дисплей с цифровой индикацией температуры, диагностических кодов ошибок и других параметров работы котла.
- Плавное повышение давления газа в течение 3 попыток розжига. Автоматический повторный запуск после 20 минут.
- В данной модели котла возможна настройка и управление внутренними параметрами работы (сервисное меню).
- Автоматическое обнаружение и индикация возникающих в процессе работы котла ошибок для быстрой диагностики.
- Поддерживается работа с дистанционным комнатным термостатом стандарта Open Therm® любого производителя.
- Предусмотрена работа в погодозависимом режиме в зависимости от температуры наружного воздуха (по уличному датчику).

АКСЕССУАРЫ К КОТЛАМ

- Погодозависимый уличный датчик - позволяет регулировать работу котла, а именно температуру радиаторов в зависимости от уличной температуры. Поддерживается всеми моделями **ROC**, кроме серии **WINNER**.



- Комнатный термостат - позволяет регулировать работу котла, а именно температуру радиаторов в зависимости от желаемой температуры помещения, дома. Поставляется несколько вариантов:

- Проводной электронный термостат с поддержкой постоянной температуры
- Беспроводной электронный хронотермостат имеющий возможность регулирования по дням недели, а также по временным интервалам в течении дня.

Все термостаты для связи с котлом используют запатентованный протокол передачи данных **Opentherm®**. Поддерживается всеми моделями **ROC**.



- Комплекты подсоединения бойлера косвенного нагрева горячего водоснабжения для одно-контурных котлов (F0) и двухконтурных котлов (F2). Подключение бойлера косвенного нагрева позволяет повысить производительность горячего водоснабжения до 20 л/мин.



ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ

- Коаксиальные системы 100/60 мм, «труба в трубе», изготовленные по европейским технологиям. Применяются для вертикальной или горизонтальной прокладки дымоходов в частных домах, коттеджах, помещениях общественного назначения, котельных. Используется совместно с котлами с закрытой (F) камерой сгорания. Доступны любые конфигурации дымоходных коаксиальных систем.



- Раздельная система 80/80 мм отделяет при помощи разделительных адаптеров трубу газохода от трубы забора воздуха. Изготовлена по европейским технологиям. Применяется для вертикальной или горизонтальной прокладки дымоходов в частных домах, коттеджах, помещениях общественного назначения, котельных, а также в системах дымоудаления при индивидуальном квартирном отоплении. Доступны любые конфигурации дымоходных раздельных систем.



НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ



ROC[®]

ГАРАНТИЯ
5 лет*

ROC[®] — глобальное
отопление!

*Акция 2020 в честь 20-летия производства ROC



ROC[®]
PLATINUM

Настенные газовые
конденсационные
котлы
для отопления
и горячего
водоснабжения



ROC[®]
STYLE

Настенные газовые
котлы для отопления
и горячего
водоснабжения



ROC[®]
OPTIMA

Настенные газовые
котлы для отопления
и горячего
водоснабжения



ROC[®]
WINNER

Настенные газовые
котлы для отопления
и горячего
водоснабжения



- Мощность моделей: 28, 40 кВт.
Предназначены для обогрева жилых помещений площадью до 450 м²
Производительность ГВС 16,4 - 23,4 л/мин (Δt - 25 °C)
Максимальный расход газа 2,75 - 3,97 м³/ч.
- Сенсорное управление и отображение. Закрытая (F) камера сгорания. Конденсационного типа - КПД до 109 %.
Возможность поддержания заданной температуры в помещении в зависимости от изменения уличной температуры.
- Возможность поддержания заданной температуры в помещении с управлением от комнатного термостата.
- Возможность использования совместно с бойлером косвенного нагрева для большей производительности горячей воды.
- Автоматическая диагностика работы котла. Более 15 защитных функции для стабильной работы котла.
- Разработаны и приспособлены для работы в наших условиях при участии разработчиков и инженеров из России.

www.rocgas.ru

- Мощность моделей: 18, 23 кВт.
Предназначены для обогрева жилых помещений площадью до 250 м²
Производительность ГВС 9,5-13,6 л/мин (Δt - 25 °C)
Максимальный расход газа 2,12-2,75 м³/ч.
- Сенсорное управление и отображение. Закрытая (F) и открытая (A) камера сгорания.
- Возможность поддержания заданной температуры в помещении в зависимости от изменения уличной температуры.
- Возможность поддержания заданной температуры в помещении с управлением от комнатного термостата.
- Возможность использования совместно с бойлером косвенного нагрева для большей производительности горячей воды.
- Автоматическая диагностика работы котла. Более 15 защитных функции для стабильной работы котла.
- Разработаны и приспособлены для работы в наших условиях при участии разработчиков и инженеров из России.

www.rocgas.ru

- Мощность моделей: 18, 23 кВт.
Предназначены для обогрева жилых помещений площадью до 250 м²
Производительность ГВС 9,5-13,6 л/мин (Δt - 25 °C)
Максимальный расход газа 2,12-2,75 м³/ч.
- Цифровое управление и отображение - маленький дисплей. Закрытая (F) и открытая (A) камера сгорания.
- Возможность поддержания заданной температуры в помещении в зависимости от изменения уличной температуры.
- Возможность поддержания заданной температуры в помещении с управлением от комнатного термостата.
- Возможность использования совместно с бойлером косвенного нагрева для большей производительности горячей воды.
- Автоматическая диагностика работы котла. Более 15 защитных функции для стабильной работы котла.
- Разработаны и приспособлены для работы в наших условиях при участии разработчиков и инженеров из России.

www.rocgas.ru

- Мощность моделей: 18, 23 кВт.
Предназначены для обогрева жилых помещений площадью до 250 м²
Производительность ГВС 9,5-13,6 л/мин (Δt - 25 °C)
Максимальный расход газа 2,12-2,75 м³/ч.
- Упрощенная модель. Аналоговое управление - без дисплея. Закрытая (F) и открытая (A) камера сгорания.
- Возможность поддержания заданной температуры в помещении, с управлением от комнатного термостата.
- Возможность использования совместно с бойлером косвенного нагрева, для большей производительности горячей воды.
- Автоматическая диагностика работы котла. Более 15 защитных функции для стабильной работы котла.
- Разработаны и приспособлены для работы в наших условиях, при участии разработчиков и инженеров из России.

www.rocgas.ru

ВАШ МАГАЗИН

ВАШ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР



ROC[®]

Представительство в Москве:
Тел/Факс: +7(495) 668 - 1139

www.rocgas.ru

ПОСТАВКА • ПОДДЕРЖКА • ЗАПЧАСТИ

8-800-333-63-39

БЕСПЛАТНАЯ ЛИНИЯ